

# Reflex Longtherm RLB-235-2-260, gesoldeerde warmtewisselaar, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Type                                 | RLB-235-2-260 |
| Aantal platen                        | 260           |
| Plaatdikte                           | 0,300000 mm   |
| Inhoud primaire zijde (s1/s2)        | 51,60 l       |
| Inhoud secundaire zijde (s3/s4)      | 51,60 l       |
| Plaatmateriaal                       | AISI 316L     |
| Afdichtingsmateriaal                 | Koper         |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 230 °C        |
| max. toel. bedrijfsdruk              | 25 bar        |
| Max. Spreizung primär/sekundär       | 100 K         |
| Aansluiting                          | DN80/PN40     |
| Aansluitmateriaal                    | C22.8N        |
| Aansluitingsvariant                  | flens         |
| Max. hoogte                          | 788 mm        |
| Breedte                              | 310 mm        |
| Breedte primair-secundair            | 170 mm        |
| Diepte                               | 649 mm        |
| Gewicht                              | 255,50 kg     |

## Beschrijving

Reflex Longtherm gesoldeerde 2-weg platenwarmtewisselaar van roestvrij staal (1.4404) met koper soldeersel vacuüm-gesoldeerd. Maten R..B-14 tot R..B-110 met schroefdraadaansluiting, R..B-235 met DIN-flensaansluiting.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU. Met CE-markering.

