

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** ET-HP-FIRE+ICE-AP-ISOPIPE-160  
**Art. Nr.:** 48094



9120129930642

### Kurzbeschreibung

Isolierte Mauerdurchführung, EPS, für Loch mit 200 mm, Länge 1m



Die isolierte Mauerdurchführung für die FIRE+ICE Wärmepumpe ist für eine 200 mm Kernbohrung ausgelegt. Dichtheitsklasse ATC1 nach DIN-EN 17192. Die glatte Innenwand garantiert einen geringen Strömungswiderstand. Der Außendurchmesser beträgt 195 mm, der Innendurchmesser 160 mm. Das Rohr kann einfach mittels Cutter zugeschnitten werden. Material: EPS; Wärmeleitfähigkeit: 0,029 W/mK, Länge: 1 m, VPE: 1 Stk.

### ETIM 10 Merkmale

<b>Art des Zubehörs/Ersatzteils</b>	sonstige	<b>Höhe</b>	194 Millimeter
<b>Zubehör</b>	✓	<b>Breite</b>	194 Millimeter
<b>Ersatzteil</b>	✗	<b>Tiefe</b>	1000 Millimeter
<b>Geeignet für</b>	Innenaufstellung		

Erstellt am: 16.12.2025