



# Aardlekautomaat System pro M compact

## Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 16A, 300mA, 6kA

DS201 B16 A300

2CSR255180R3165

Generated on 24-1-2024

### Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland                                    |
| Bestelnummer          | 2CSR255180R3165                              |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                              |
| Serie/programma       | System pro M compact                         |
| Type                  | DS201 B16 A300                               |
| Omschrijving          | Aardlekautomaat 1P+N, B kar, 16A, 300mA, 6kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant               |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                              |
| GTIN code             | 8012542643517                                |
| Netto gewicht         | 0,2 Kilogram                                 |
| Land van herkomst     | IT   |

### Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 226,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,225 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 70 x 35 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363010                |

## Specificaties

|   |          |
|---|----------|
| Aantal polen (totaal):  | 2        |
| Aantal beveiligde polen:  | 1        |
| Nom. (meet)spanning (volt):   | 230      |
| Nom. (meet)stroom (ampère):   | 16       |
| Nom. foutstroom (ampère):   | 0.3      |
| Type lekstroom:   | A        |
| Energiebegrenzingsklasse:   | 3        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):                          | 10       |
| Frequentie:   | 50/60 Hz |
| Uitschakelkarakteristiek:   | B        |
| Meeschakelende nul:   | Ja       |
| Overspanningscategorie:   | 3        |
| Vervuilinggraad:  | 2        |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 73       |
| Spanningstype:  | AC       |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):   | 4        |
| Breedte in module-eenheden:   | 2        |
| High-immunity uitvoering:   | Nee      |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                                       | 500      |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                          | 4        |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):                     | 6        |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen $I_{cn}$ volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20     |
| Met vergrendelingsvoorziening:  | Ja       |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):                    | -25 - 55 |

## Specificaties

|  |        |
|--|--------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>  | 1 - 25 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b> | 1 - 25 |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>   | Nee    |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>   | 45     |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

