



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 16A, 300mA, 6kA

DS201 K16 A300

2CSR255180R3167

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSR255180R3167                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | DS201 K16 A300                                                                              |
| Omschrijving          | Aardlekautomaat 1P+N, K kar, 16A, 300mA, 6kA                                                |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                             |
| GTIN code             | 8012542563112                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,2 Kilogram                                                                                |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 251,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,225 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 85 x 35 x 69 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363010                |

## Specificaties

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Aantal polen (totaal):                                               | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                             | 1        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                          | 230      |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                          | 16       |
| Nom. foutstroom (ampère):                                            | 0.3      |
| Type lekstroom:                                                      | A        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                            | 3        |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):                     | 10       |
| Frequentie:                                                          | 50/60 Hz |
| Uitschakelkarakteristiek:                                            | K        |
| Meeschakelende nul:                                                  | Ja       |
| Overspanningscategorie:                                              | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                    | 2        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                           | 73       |
| Spanningstype:                                                       | AC       |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                    | 4        |
| Breedte in module-eenheden:                                          | 2        |
| High-immunity uitvoering:                                            | Nee      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                     | 500      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                            | 4        |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):                | 6        |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6        |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP20     |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                       | Ja       |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):               | -25 - 55 |

## Specificaties

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads<br>(vierkante millimeter):  | 1 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads<br>(vierkante millimeter): | 1 - 25 |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                            | Nee    |
| Verliesvermogen (watt):                                              | 45     |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

