



Lastscheider Enclosed Switches Werkschakelaar, 4p, 25A, 7.5kW. Kunststof behuizing, IP65. Rood-geel

BW425YTPN

2CMA142444R1000

Generated on 21-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CMA142444R1000
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Enclosed Switches
Type	BW425YTPN
Omschrijving	<p>Werkschakelaar, 4p, 25A, 7.5kW. Kunststof behuizing, IP65. Rood-geel</p> <p>Werkschakelaar, 4-polig, 415 V AC-23 16 A, 7.5kW. Kunststof behuizing. IP65. Rode zijdelings bediende hendel. Vergrendeld gele deksel. De behuizing van de zijdelings bediende uitvoeringen is gemaakt van stijf polycarbonaat. De behuizing is UV-bestendig. De kabelinvoeren zijn voorzien van schroefdraad en hebben uitdrukopeningen voor 2 parallelle kabels, zowel boven als onder. Membraandoorvoeren zijn inbegrepen (IP54). De hendel is afsluitbaar en geschikt voor één hangslot. Het deksel is vergrendeld. De schakelaar is gemaakt voor een 5-draads systeem en heeft een vaste nul-aansluiting en een PE-aansluiting. De terminals zijn gemakkelijk toegankelijk voor eenvoudige installatie</p>
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	30 kalenderdagen
GTIN code	7392696424448
Netto gewicht	0,31 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 56,90 per 1 PC
Ingangsdatum	24-03-2026



Prijs

Conditiegroep

BK

Generated on 21-5-2026



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,314 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 111 x 130 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continuustroom Iu (ampère):	32
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	111
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Rood
Vergrendelbaar:	Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1

Specificaties

Nom. continuïstroom, AC-23, 400 V (ampère):	25
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Hoogte (millimeter):	130
Diepte (millimeter):	60
Kleur behuizing:	Geel

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

