



# Hulpcontact, relais Magneetschakelaar / AF Hulpmagneetschakelaar 8 M, 0 V Spoel 24 V DC Push-in Spring Aansluiting

NFZ80EK-30

1SBH136005R3080

Generated on 4-3-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SBH136005R3080
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000196 - Hulpcontact, relais
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Magneetschakelaar / AF
<b>Type</b>	NFZ80EK-30
<b>Omschrijving</b>	Hulpmagneetschakelaar 8 M, 0 V Spoel 24 V DC Push-in Spring Aansluiting
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	3471523153592
<b>Netto gewicht</b>	0,49 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FR

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 165,14 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	22-02-2024
<b>Conditiegroep</b>	DC

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,514 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	130,5 x 45 x 92,3 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 4-3-2024

## Specificaties

Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	DC
Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> , 400 V (ampère):	3
Montagewijze:	DIN-rail/schroef
Aansluitwijze hulpstroomcircuit:	Steekklemaansluiting
Interface:	Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	8
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend:	0
Met LED indicatie:	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Handbediening:	Nee
Nom. bedrijfsstroom (ampère):	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	690 - 690
Bedrijfsspanning bij DC (volt):	6 - 6
Breedte (millimeter):	45
Hoogte (millimeter):	92.3
Diepte (millimeter):	130.5

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

