



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E1.2C Hi-Touch LSIG In=800A Vast met vooraansluiting 3 polig

E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG 3p F F

1SDA070759R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SDA070759R1 |
| Oude artikelnummer | E1.2C 800 EKIP HI- |
| ETIM Productklasse | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Emax 2 |
| Type | E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG 3p F F |
| Omschrijving | Emax2 E1.2C Hi-Touch LSIG In=800A Vast met vooraansluiting 3 polig |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen |
| GTIN code | 8015644746094 |
| Netto gewicht | 12 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs | € 11091,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | DW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 12,5 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 360 x 280 x 350 Millimeter |
| CBS nummer | 85362090 |

Specificaties

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère): | 800 |
| Nom. spanning (volt): | 690 - 690 |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 50 |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère): | 320 - 800 |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 480 - 8000 |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère): | 1200 - 12000 |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging: | Ja |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Boutklem |
| Apparaatbouwworm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage: | Nee |
| Omegarailmontage optioneel: | Nee |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 4 |
| Met tripcontact: | Ja |
| Aantal polen: | 3 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP30 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit: | Achterzijde |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Druktoets |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit: | Ja |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Motoraandrijving optioneel: | Ja |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel: | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 50 |

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

