

Productinformatieblad

Specificaties



Mb1552 3w afsluiter 1 1/4" kvs 12

MB1552

EAN Code: 3606480936258

Prijs: 267,95 EUR

Hoofd

product of component type	Ventiel
Kleptype	Schoen
Reeks kleproducten	MB
Middelgrote compatibiliteit	Glycol 25 % Water
Klepconfiguratie	3-wegs
Type klepaansluiting	RP intern
Type behuizing	32 mm (1-1/4 duim)
PIR-afdekking	1 -1/4 duim
Stroomkarakteristiek	Gelijk percentage
Stroomcoëfficiënt	14,45 cv 12,5 kvs
Drukafhankelijkheid	PN10
Meetbereik frequentie	2...120 °C
Verticale bevestigingspunten	90 °
conversieconsistentie	50.1
Stoellekkage	Poort A: klasse II (0,5%)
Stamafdichtingsmateriaal	Rotator
Verfraaimateriaal	Koper
materiaal lichaam	Gietijzer met dichte korrel BS1452, klasse 260
doeland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	16 cm
verpakking 1 breedte	10,8 cm
verpakking 1 lengte	14,4 cm
verpakking_1_gewicht	2,06 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja