




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Aant. uitbrekopeningen Ø23	3 aan de zijkanen / 1 aan de onderkant
Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP waarde	IP55	Isolatie klasse	II
Dekschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 NM
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 95	Afscherming kleur	Rood
Lamphouder type	E14	Vermogen	Max 25 W
Flits frequentie	1 Hz	Nominale spanning	230 V ac
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60598-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0132		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

GWT

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

