

# Productinformatieblad

Specificaties



## Modicon TM5 - Busbasis met beveiligingscode - 24V DC - Interne I/O - Rood

TM5ACBM3FS

EAN Code: 3595864128191

**Prijs: 26,45 EUR**

### Hoofd

range of product	Modicon TM5
type toebehoren	Busbasis
categorie toebehoren	Communicatietoehoren
compatibiliteit product	TM5 I/O-beveiligingsmodules
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

### Complementair

bereik compatibiliteit	Modicon M258 Modicon LMC058
colour	Rood
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
stroomverbruik in W	0,13 W

### Omgeving

product certifications	CE cULus
IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C horizontaal 0...50 °C verticaal
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie of waterdruppels
operating altitude	0...2000 m

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	58,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	50
verpakking 2 hoogte	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,257 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja