



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat tractie 6kA, B kar., 16A, A- type, 0,03A

DS201T B16 A30

2CSR255188R1165

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR255188R1165
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201T B16 A30
Omschrijving	Aardlekautomaat tractie 6kA, B kar., 16A, A-type, 0,03A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542579410
Netto gewicht	0,182 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 209,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,182 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	35
Spanningstype:	AC
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 16
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	45

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

