

DRAADLOOS KOPPELBARE THERMISCHE HITTEMLER 3 VOLT

AHD-10QR



Melder gaat in alarm bij een vaste temperatuur (Klasse A2 volgens BS 5446-2)	
Draadloos koppelbaar tot 48 rook- en of hittemelders QR-serie	
Gefabriceerd in Oekraïne	
RF-gegevens: RF frequentie 868.1 MHz (<1% inschakeltijd) Aantal RF-coderingen: > 16 miljoen codes mogelijk	RF-vermogen: +14dBm (max.) RF-bereik: 100 m vrij veld, de melders moeten elkaar kunnen bereiken
Voeding: vaste 3V lithium batterij (CR14505), niet uitwisselbaar	
Geluidssterkte in alarmfase: ≥ 85 dB op 3 m	
Verbruik: Stand-by <12µA	In alarm <120mA
Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C (14 dagen max. 55°C) Vochtigheid: ± 3% bij 93% RH bij 40°C	Gebruikstemperatuur: 0 tot 55°C
Fysieke kenmerken: Gewicht: 90 gram Afmeting: ø 80 mm, hoogte 48 mm	Kleur: Wit IP klasse: IP30
Geoptimaliseerde koppelingsbevestiging: 3-tonig geluidssignaal wordt 2x herhaald om de succesvolle koppeling te bevestigen.	
Zelfdiagnosefunctie: Batterij- en systeemstatus worden elke 10 seconden gecontroleerd, inclusief: • Batterijstoring: 1 piepton elke 40 seconden • Batterijstoring door een ander aangesloten alarm: 2 pieptonen elke 4 uur • Storing thermosensor: 3 pieptonen elke 40 seconden	
Standby-indicatie: LED knippert elke 320 seconden	
Alarmpauze (HUSH)-functie: In de HUSH-modus worden ongewenste alarmen gedurende 10 minuten gedempt en knippert de LED elke 10 seconden	
Certificering: BS 5446-2 Kitemark, CE, RED	
Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en dubbelzijdige plakstrip. Hittemelder alleen bevestigen met bijgeleverde plakstrip of bevestigingsmateriaal.	
Verpakking: per stuk in giftbox met euro-loch	Binnendoos 24 stuks, omdoos 72 stuks
Optioneel verkrijgbaar: rookmelder ASD-10QR en afstandsbediening ASD-RRC	
Garantie: 5 jaar op hittemelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en activering binnen 14 maanden na productiedatum	
Levensduur hittemelder: 10 jaar	
EAN-code: 8713686003730	