



# Groepenkast, leeg MISTRAL65 Mistral65H, verdeelkast opbouw 48 Mod, v.v.transparant deur

H65P12X420750

1SLM006500A2217

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 1SLM006500A2217                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000214 - Groepenkast, leeg                                                                |
| ETIM Modelleerklasse  | MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | MISTRAL65                                                                                   |
| Type                  | H65P12X420750                                                                               |
| Omschrijving          | Mistral65H, verdeelkast opbouw 48 Mod, v.v.transparant deur                                 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 21 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8000126299625                                                                               |
| Netto gewicht         | 4,25 Kilogram                                                                               |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 259,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FO                |

Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 4,95 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 155 x 320 x 735 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85371098                   |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Aantal rijen:                  | 4         |
| Soort afdekking:               | Deur      |
| Uitvoering deksel:             | Gesloten  |
| Transparant deksel/deur:       | Ja        |
| Montagewijze:                  | Opbouw    |
| Hoogte (millimeter):           | 735       |
| Breedte (millimeter):          | 430       |
| Diepte (millimeter):           | 155       |
| Inwendige diepte (millimeter): | 155       |
| Met DIN-rail:                  | Ja        |
| Met montageplaat:              | Nee       |
| Materiaal behuizing:           | Kunststof |
| Aanbouwmogelijkheid:           | Nee       |
| EMC-uitvoering:                | Nee       |
| Breedte in module-eenheden:    | 12        |
| Kleur:                         | Grijs     |
| RAL-nummer:                    | 7035      |
| Met slot:                      | Nee       |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP65      |
| Aard-verbindingsblok:          | Nee       |
| Nulleider verbindingsblok:     | Nee       |
| Signaaldoorlatende deur:       | Nee       |
| Type deur:                     | Dubbel    |

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

| Kenmerk      | Poort | Waarde | Tekening |
|--------------|-------|--------|----------|
| Montagewijze | 0     | Opbouw |          |



|                                    |   |       |     |
|------------------------------------|---|-------|-----|
| Breedte (millimeter)               | 0 | 430   | W   |
| Breedte kabelinvoer 1 (millimeter) | 0 |       | Wc1 |
| Breedte kabelinvoer 2 (millimeter) | 0 |       | Wc2 |
| Breedte deur 1 (millimeter)        | 0 | 430   | Wd1 |
| Breedte deur 2 (millimeter)        | 0 | -     | Wd2 |
| Soort afdekking                    | 0 | Deur  |     |
| Type deur                          | 0 | Enkel |     |
| Diepte (millimeter)                | 0 | 155   | D   |
| Diepte 1 (millimeter)              | 0 |       | D1  |
| Diepte 2 (millimeter)              | 0 |       | D2  |
| Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)  | 0 |       | Dc1 |
| Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)  | 0 |       | Dc2 |
| Hoogte (millimeter)                | 0 | 735   | H   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

