



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2012-9-to

TG ABS 2012-9-to

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

202 x 122 x 90 mm
Artikelnummer: 10150801

Lege behuizing, bodem: ABS, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant, {mit Schnellverschluss}, {mit Deckelverliersicherung}



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	90 mm
Inwendige lengte:	74 mm

Materiaal

Kast:	ABS, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	RVS V2A, Schelsluiting

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN
--------------------	------------------

Toebehoren

DAE M12 - ontluichtingsstop

LFR - schijvenboor

NS 35-184 - DIN-rail

TG ABL - Externe bevestigingsogen

TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

TG ISS - Scharnierset

TG MPI-2012 - montageplaat

TG MPS-2012 - montageplaat

TG PST2 - verzegelset

TS 15-184 - DIN-rail



LEGE BEHUIZING

TG ABS 2012-9-toEN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
doorslagspanning AC:	690V V
doorslagspanning DC:	1000 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Voorgestante openingen:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee