



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 25A, 100mA, 6kA Kort vertraagd

DS201 C25 APR100

2CSR255480R2254

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR255480R2254
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS201 C25 APR100
Omschrijving	Aardlekautomaat 1P+N, C kar, 25A, 100mA, 6kA Kort vertraagd
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542658214
Netto gewicht	0,2 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 328,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,225 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	85 x 35 x 69 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. foutstroom (ampère):	0.1
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	4
Breedte in module-eenheden:	2
High-immunity uitvoering:	Ja
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	81

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

