

SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Artikelnummer 0059827

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	730
Efficiëntie armatuur lm/W	91
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurcode	830
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	40
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	8
Primaire voedingsspanning min	42
Primaire voedingsspanning max	42
Lamp arbeidsfactor	0.85
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Minimum dimniveau (%)	10
Stuurstroom driver (mA)	150
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	150
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	60
Max. Armaturen per 13A C automaat	80
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 20A C automaat	120

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
IK waarde	IK06
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	117
Nominale diameter product (mm)	92
Gewicht (kg)	0.479

SYLFIRE LED TILTABLE 830 DIM WHITE DC

Artikelnummer 0059827

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288598277
Enkele lengte verpakking (cm)	13.5
Enkele breedte verpakking (cm)	13.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.03
DUN14 (inner)	05410288598277
Eenheden per omdoos	20
Lengte omdoos (cm)	68.2
Breedte omdoos (cm)	29.7
Diepte omdoos (cm)	29.9

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45