

61 VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43 VENTILATOREN

61.43.10-a VENTILATOR

0. VENTILATORBOX

Fabrikaat: Itho Daalderop.

Ventilatieunit type CVE ECO RFT HP.

Debiet (m³/h): 415.

Opvoerhoogte (Pa): 150.

Afmetingen (mm): 355 x 294 x 350 (bx dx h).

Aansluitingen:

- diameter (mm): 125.

- aantal uitblaaszijde: 1.

- aantal zuigzijde: 4.

Massa (kg): 4,1.

Materiaal: polypropyleen.

Elektromotor:

- aansluitspanning (V): 230.

- opgenomen vermogen (W): 67,1 (stand 3 maximum hoogstand).

- toerental (omw./min): 3150.

- toerentalregeling: 3 standen met regelschakelaar, ventilatieunit is voorzien van RFT ontvanger voor regeling met RFT-zender.

- thermisch beveiligd.

- aansluitsnoer voorzien van perilex stekker.

Toebehoren:

- regelschakelaar type HRS-3I C, 3-standen, inbouw, plaatsen nabij kooktoestel.

- extra bediening, type RFT-ZENDER, voor de badruimte.

- mechanische terugslagklep type CVH 125, alleen bij toepassen collectief afvoerkanaal.

4. MONTAGEVENTILATOR

Montagewijze:

- tegen een wand met een massa van 200 kg/m².

- op de betonnen vloer.

- tegen een starre constructie.

Service en onderhoud:

- ten behoeve van service en onderhoud van de ventilatieunit een minimale serviceruimte van 500 mm voor de ventilatieunit.

Aansluitingen:

- uitblaaszijde, stugge flexibele slang type SFS, fabrikaat Itho (max. 300 mm).

- aanzuigzijde, stugge flexibele slang type SFS, fabrikaat Itho (max. 300 mm).

- minimaal 2 aanzuigopeningen gebruiken op de ventilatorbox, één voor de ventilatie van de keuken en één voor de ventilatie van de overige ruimten.