

**LS9461M****KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2**

Enkelvoudige kit bestaande uit deurstation Quadra art. 4893M en video-deurintercom Logos met hoorn art. LS8701. Simplebus 2. Het deurstation is uitgerust met beldrukkers om de kit uit te kunnen breiden tot maximaal 4 woningen. In iedere woning kunnen maximaal 4 video-deurintercoms worden geïnstalleerd, die apart moeten worden aangeschaft. Met behulp van optionele accessoires is het bovendien mogelijk om de kit uit te breiden met extra deurstations. De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd, klaar voor gebruik en uitgerust met alle accessoires die nodig zijn voor de installatie. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren.

AWARDSDESIGN
MILANO


LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

KIT-PRODUCTEN



LS8701 VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

Logos opbouw video-deurintercom met hoorn en kleurenscherm van 4,3". Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meest gebruikte functies: elektrisch slot, oproep naar centrale, relaissturing en beeldoproep. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk helderheid, contrast, kleur en oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig door de installateur kan worden geprogrammeerd via een smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. Dit geldt dus niet voor de oproepen van de eindgebruiker. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 186 x 180 x 35 mm.

ALGEMENE DATA	
Hoogte (mm)	180
Breedte (mm)	186
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	610
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS, PMMA
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteen	Ja, met een speciaal accessoire


LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.02
Maximale absorptie (W)	6.6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L CFP CFP
Uitneembare klemmen	Ja


LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

HARDWAREFUNCTIES

Aantal ingangen (n°)	1
----------------------	---

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schercontrast	Ja
Schermkleur	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu	Ja
Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja



LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Intercom-oproepen	Ja
Selectieve intercom	Ja
Paniekoproep	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja
Actuatorregeling	Ja
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Ja
Optischsignalen	Ja


LS9461M
KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja
---	----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72
Gevoeligheid	0.1 (kleuren)


LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Microfoon volume	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

**LS9461M****KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2**

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja


LS9461M
KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Ja
-------------------------	----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2

**1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2**

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
---------------------------------	----



LS9461M

KIT QUADRA EN LOGOS MET HOORN SB2



1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	25
Breedte (mm)	32
Diepte (mm)	25.5
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audiosysteem	Ja
Audio/videosysteem	Ja