



Systeem M - Blindplaat - Actief wit

391625

EAN Code: 4042811043094

Prijs: 12,95 EUR

Hoofd

range	Merten
product of component type	Afdekking rolgordijn
product presentatie	Afdekplaat met bevestigingsframe
kleurtint	Actiefwit (RAL 9016)
bijkomende informatie	Met ringsteun

Complementair

montage apparaat	Verzonken
bevestigingsmethode	Met schroeven en klemmen
oppervlaktebehandeling	Antibacterieel
hoogte	71 mm
breedte	71 mm
materiaal	Thermoplast
Aesthetic dimension	55 x 55 mm
oppervlakte afwerking	Glanzend
IP-beschermingsgraad	IP20
productnaam	System m-inzetstukken

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,200 cm
verpakking 1 breedte	6,200 cm
verpakking 1 lengte	7,500 cm
verpakking_1_gewicht	16,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	120
verpakking 2 hoogte	19,800 cm
verpakking 2 breedte	30,700 cm
verpakking 2 lengte	40,100 cm
verpakking 2 gewicht	4,990 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	5
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







