

61 VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43 VENTILATOREN

61.43.10-a VENTILATOR

0. DAKVENTILATOR

Fabrikaat: Itho Daalderop.

Pijpdakventilator type CVD ECO RFT.

Constructie: centrifugaal waaier.

Debiet (m³/h): 325.

Opvoerhoogte (Pa): 150.

Aansluitingen:

- diameter (mm): 125.

- aantal aanzuigzijde (st.): 1.

Instelbare maximale dakhelling (°) : 55.

Aantal pannen:

- sneldek: 1 of 2.

- OVH: 1 of 2.

Dakbedekking: zie hoofdstuk 33 (dakbedekkingen).

Massa (kg): 5.

Materiaal: polyethyleen.

Elektromotor:

- aansluitspanning (V): 230.

- uitvoering: gelijkstroom.

- opgenomen vermogen (W): 48,6.

- toerentalregeling : draadloos.

- thermisch beveiligd.

- voorgemonteerde werkschakelaar.

Inregeling: stand 1 en stand 3 zijn traploos instelbaar.

Toebehoren:

- spiraalbuis, lengte 700 mm.

\ - aluminium plakplaat plat dak.

\ - kunststof dakpan en schaaldeel.

\ - universeelpan met loodslab.

- 3 standen regeling met timer-functie:

- draadloze bediening voorzien van timerfunctie, type RFT-ZENDER W, plaatsen nabij kooktoestel.

4. MONTAGEVENTILATOR

Montagewijze:

Bevestigingswijze:

- onderdaks met meegeleverde pijpbeugel.

Aansluitingen:

- aanzuigzijde, stugge flexibele slang type SFS, fabriekaat Itho Daalderop (max. 300 mm).