

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD9-S-GH



wit mat, overeenkomstig
RAL9010 , Code 92928

Productinformatie

- Mini-slavemelder speciaal voor **grote hoogten**, voor uitbreiding van het detectiebereik van een mastermelder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen
- Inclusief Ø 45 mm afdekking en afdeklamellen
- **Toepassingsvoorbeelden:**
bewaking van opslagplaatsen, magazijnen met hoge montagehoogte

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: Ø 45 x 41 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm
Verbruik:	ca. 0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 3,5 m dwars
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	9 m² / 6 m Montagehoogte


Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 10 m / 6 m
Beschermingsgraad/- klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kabellengte:	45 cm
Pulstijden:	9 s

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD9-S-GH-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92928	4007529929283

Accessoires


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Afdekring PD9 Ø 36 mm	antraciet glanzend	92235	4007529922352
Afdekring PD9 Ø 36 mm	wit glanzend	92238	4007529922383
Afdekring PD9 Ø 36 mm	zilver glanzend	92237	4007529922376
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit mat	92327	4007529923274
Afdekring PD9 Ø 45 mm	zilver mat	92346	4007529923465
Vierkant designraam PD9-IB	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010	92993	4007529929931



Afmetingen 92928

Detectie bereik

1: Dwars langs de melder lopen



Schakelschema