

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8

Artikelnummer EQ10127847
GTIN 4015120127847



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Regelapparaat
Productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard SwitchDIM-functie
Gebruikersinterface	DALI-Bus
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Voldoet aan DALI-2-standaard SwitchDIM-functie
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	Plafondbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Insteekklem, Stekker
Connector	RJ45
Aansluitbare kabeldiameter	0,75 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	5
Lengte aansluitkabel	0,5 m

Productbeschrijving

- DALI-2 DT8 plug-and-play LED-driverset voor regelbare witte ESYLUX satelliet-LED-armaturen
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde: aansluiting voor kabels tot 5x2,5 mm²
- Secundaire zijde op driver: blauwe kabel van 0,5 m (koudwit kanaal) en rode kabel van 0,5 m (warmwit kanaal) met RJ45-stekkers
- SwitchDIM-functie


BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 117 mm x Breedte 45,5 mm x Hoogte 29 mm
Gewicht	279 g
Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 %, niet condensierend
Kleur	zwart

ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI-2
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	12 - 46 V DC
Inschakelstroom	3,7 A / 173 µs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	34 W
Stroomopname	180 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8

Artikelnummer **GTIN**
EQ10127847 4015120127847

Maattekening



Gedetailleerde productbeschrijving

- Plug-and-play LED-driverset DALI-2 DT8 voor Tunable White ESYLUX Satellite LED-armaturen
- Uitgangsstroom 700 mA
- Primaire zijde op de driver: aansluitklem voor kabels tot 5 x 2,5 mm²
- Secundaire zijde op de driver: 0,5 m blauw gemarkeerde kabel (koud wit kanaal) en 0,5 m rood gemarkeerde kabel (warm wit kanaal) met RJ45-stekker
- SwitchDIM-functie