

Afdækning til trækafbryder, gold coated

221-63606

E-Nr.:34 17 814 909

4 års
garanti

Afdækning med trækafbrydermekanisme. Lyspunktet styres af træksystemet. Denne applikation bruges normalt i soveværelser. Farve: gold coated.

Tekniske data

Afdækning til trækafbryder, gold coated. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.

- Funktion: Tasten og mellemladen (tavlen) danner én enhed.
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: gold coated (omtrent NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
- Demontering: For at afmontere (når skruen er fjernet) skal modulet først trækkes opad og derefter klikkes ud ved hjælp af skruetrækkeren. Dette er indikeret med et skruetrækkersymbol og en pil. Afmontering sker med en kærvskruestrækker.
- Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse med flad kant: 56 x 56 mm (HxW) Dimensioner på synligt område i færdiggørelsen: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 19.5 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

