Productinformatieblad

Specificaties



iCDS - Voorrangschakelaars - 1 Fase - 240V AC - 2 kanalen

A9C15908

EAN Code: 3606480376863

Prijs: 429,30 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	Acti 9 CDS
product of component type	Lastverlagende contactor
device short name	CDS
aantal kanalen	2
besturings- en controletype	Cascade
poles description	1P

Complementair

instelling	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
maximale energieverbuik in VA	12 VA
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC - 15...10 % om 50/60 Hz
nominale stroom	15 A voor niet-voorkeurcircuit Aanpasbaar van 5 tot 90 A voor voorkeurscircuit
lokale signalering	Lastverlagende indicatie: 2 LEDs (geel)
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail Op wand gemonteerd Paneelmontage
aantal modules van 9 mm	10
aansluitingen - aansluitklemmen	Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² flexibel Niet-voorkeurcircuit: schroefaansluitblok2,5…10 mm² stijf Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…35 mm² flexibel Voorkeurscircuit: schroefaansluitblok10…50 mm² stijf
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
hoogte	77 mm
breedte	90 mm
diepte	60 mm
gewicht product	0,3 kg
kleur	Wit (RAL 9003)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

tightening torque	Niet-voorkeurcircuit: 2 N.m Voorkeurscircuit: 3,5 N.m
wire stripping length	12 mm 13 mm

Omgeving

standards	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
omgevingstemperatuur voor werking	-5…55 °C
ambient air temperature for storage	-40…70 °C
tropicalisation	2 In overeenstemming met IEC 60068-1
relative humidity	95 % om 55 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,200 cm
verpakking 1 breedte	8,400 cm
verpakking 1 lengte	10,000 cm
verpakking_1_gewicht	296,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	27
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	8,465 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**
PVC-vrij	**Nee**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**