



Aardlekautomaat System pro M compact

Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 25A, 100mA, 6kA A type

DS203NC C25 A100

2CSR256140R2254

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 2CSR256140R2254 |
| ETIM Productklasse | EC000905 - Aardlekautomaat |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | System pro M compact |
| Type | DS203NC C25 A100 |
| Omschrijving | Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 25A, 100mA, 6kA A type |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 34 kalenderdagen |
| GTIN code | 8012542768425 |
| Netto gewicht | 0,085 Kilogram |
| Land van herkomst | IT |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 309,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FW |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,085 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 71 x 85 Millimeter |
| CBS nummer | 85363030 |

Specificaties

| | |
|---|-------------|
| Aantal polen (totaal): | 4 |
| Aantal beveiligde polen: | 3 |
| Nom. (meet)spanning (volt): | 400 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 25 |
| Nom. foutstroom (ampère): | 0.1 |
| Type lekstroom: | A |
| Energiebegrenzingsklasse: | 3 |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère): | 10 |
| Frequentie: | 50/60 Hz |
| Uitschakelkarakteristiek: | C |
| Meeschakelende nul: | Ja |
| Overspanningscategorie: | 3 |
| Vervuilingsgraad: | 2 |
| Inbouwdiepte (millimeter): | 73 |
| Spanningstype: | AC |
| Stootstroomvastheid (kiloampère): | 4 |
| Breedte in module-eenheden: | 4 |
| High-immunity uitvoering: | Nee |
| Nom. isolatiespanning U_i (volt): | 500 |
| Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt): | 4 |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère): | 6 |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6 |
| Beschermingsgraad (IP): | IP2X |
| Afschakelkarakteristiek: | Onvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening: | Ja |

Specificaties

| | |
|--|----------|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius): | -25 - 55 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter): | 25 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 25 |
| Inbouwmontage (stucwerk): | Nee |
| Verliesvermogen (watt): | 10.3 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

