

Productinformatieblad

Specificaties

Canalis KN - Flexibel element - 100A - 2D - 1m - Montage: links/ rechts



KNA100DF410

EAN Code: 3606480003011

Prijs: 431,10 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| range of product | Canalis |
| product name | KN |
| product or component type | Flexibel element |
| beschrijving rail | Flexibele lengte |
| device application | Distributie met laag vermogen |
| type richtingsverandering | 2 afmetingen |
| le toegekende bedrijfstrom | 100 A bij 35 °C |
| [Ue] rated operational voltage | 230...500 V |
| network frequency | 50/60 Hz |
| aantal kringen | 1 |
| control type | Zonder |
| colour | Wit (RAL 9001) |

Complementair

| | |
|---|---|
| mounting mode | Met schroeven |
| thermische spanningslimiet | 1980 kA ² .s |
| Maximaal uitgestraald magnetisch veld | 0,106 μT |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V |
| lcw nominale kortstondige weerstandstroom | 1,4 kA |
| lpk nominale piekstroom weerstand | 14 kA |
| THDI | 0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A |
| lengte | 1 m |
| net weight | 2,3 kg |
| standards | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |

Omgeving

| | |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP55 conforming to IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conforming to IEC 62262 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation 0...35 °C zonder onderbelasting

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,500 cm |
| Package 1 Width | 9,200 cm |
| Package 1 Length | 101,000 cm |
| Package 1 Weight | 2,200 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 40 |
| Package 2 Height | 50,000 cm |
| Package 2 Width | 62,000 cm |
| Package 2 Length | 119,000 cm |
| Package 2 Weight | 97,000 kg |

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.