

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 - Modulaire spanningsonderbreker - iPRD1 12.5 - 3P - 350V - Signalering op afstand

A9L16382

EAN Code: 3606481490216

Prijs: 619,80 EUR

Hoofd

range of product	IPRD1
productreeks	Acti 9
product name	Acti9 iPRD1
product or component type	Overspanningsafleider met plugbare cartridge
device short name	iPRD1 12,5
device application	Distributie
standards	NL 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
quality labels	CE EAC VDE
poles description	3P
signalering op afstand	Met
samenstelling signaleringscontacten	1 SD (1 C/O)
type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk
aardingssysteem	TN-C

Complementair

klasse overspanningsbegrenzer	Type 1 + 2
technologie overspanningsbegrenzer	MOV + GDT
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V AC (+/- 10 %) bij 50/60 Hz
nominale ontladingsstroom	20 kA
maximale ontladingsstroom	50 kA
zwakke impulsstroom	Gewone modus: 12,5 kA L/PE
Uc max cont werk spann	Gewone modus: 350 V L/PE
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 1 + 2
reststroom	0,9 mA L/PE
[Ut] tijdelijke overspanning	442 V L/PE 120 minuten weerstand 1455 V L/PE 200 ms foutbestendige modus
type scheidingseenheid	Geassocieerde zekering gG 160 A 120 kA standaard Bijbehorende stroomonderbreker Compact nsx160E 80 A 25 kA standaard
lokale signalering	In werking: mechanische indicator (wit) Einde levensduur: mechanische indicator (rood)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

montagemethode	Clip-on (DIN-rail)
aantal modules van 9 mm	6
height	89 mm
width	54 mm
depth	69 mm
net weight	486 g
colour	Wit (RAL 9003)
materiaal	PA6
aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (fase) 10...25 mm² flexibel Tunnelaansluitklem (fase) 10...35 mm² stijf Tunnelaansluitklem (aarding) 16...25 mm² flexibel Tunnelaansluitklem (aarding) 16...35 mm² stijf
wire stripping length	14 mm
tightening torque	3,5 N.m
impulsstroom	12,5 kA
compatibility code	IPRD1
market segment	Klein commercieel Residentieel

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK05 conforming to IEC 62262
pollution degree	3
relative humidity	5...95 %
operating altitude	2000 m
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	525,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	2,173 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,761 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

