



LEGE BEHUIZING

## AKi 3-th



### AKi 3-th

Lege behuizing

**CUSTOMIZABLE**

300 x 450 x 209 mm  
 Artikelnummer: 74790301

Lege behuizing - Industrie kwaliteit IQ -, met invoeringen, afsluit- en isolatiestoppen, bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, deksel: polycarbonaat, transparant



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	209 mm
Inwendige lengte:	191 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

## Toebehoren

- AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen
- AK MPI 3 - montageplaat
- AK NS35-250 - DIN-rail
- AK NS35-406 - DIN-rail
- AK TW - scheidingswand
- AKi ABF 2 - Invoerflens
- ASS-gro - uitwendig scharnier-set
- NS35-216/3 - DIN-rail

## Andere eigenschappen



LEGE BEHUIZING

## AKi 3-th

Beschermingsgraad: IK08 conform DIN  
EN 5012 / VDE  
0470 deel 100

Omgevingstemp. (minimaal): -35 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 80 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 60 °C

doorslagspanning AC: 690 V V

doorslagspanning DC: 1000 V

PVC-vrij: Ja

Zware metalen-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Ontbrandings gedrag volgens UL: V-2 conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 960°C conform VDE  
0471/ EN 60695

Voorgestante openingen: Ja

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C  
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%