

lege behuizing

TG ABS 2015-9-o



TG ABS 2015-9-o

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10040901

Afmetingen: 202 x 152 x 90 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: ABS, grijs, gladde zijkanten

**Meegeleverd toebehoren:
deksel verliesbeveiligingen, 4 bevestigingsschroeven**

IP66
IP67

IK07



690V
AC

1000V
DC



Naar industrieel product: 20040901

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	152 mm
Hoogte:	90 mm
Gewicht:	0.4512 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Koppelbaar:	ja
Type bovendeeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902814084
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	ABS
Materiaal deksel:	ABS
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4303 (V2A)

Toebehoren

[89603301 - MABF 150-4 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

[18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen](#)

[18200101 - TG ISS - Scharnierset](#)

[18200501 - TG PST2 - verzegelset](#)

[18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging](#)

[18600901 - TG MPI-2015 - montageplaat](#)

[18700901 - TG MPS-2015 - montageplaat](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19717001 - TS 15-168 - DIN-rail](#)

[19817001 - NS 35-168 - DIN-rail](#)

[26241201 - DAE M12 - ontluuchtingsstop](#)