

# Productinformatieblad

Specificaties



Mureva - Verdelers met DIN-rail + WCD - 1x8 modules - 4 WCD openingen 90x100mm - Zonder klemmenblok

13179

EAN Code: 3303430131793

Prijs: 103,40 EUR

## Hoofd

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| range                     | Mureva                     |
| productnaam               | Mureva behuizing           |
| product of component type | Weerbestendige behuizing   |
| enclosure type            | Kast voor vermogensuitgang |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat        |

## Complementair

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| montage behuizing                 | Oppervlak                                                                                    |
| aantal modules van 9 mm           | 16                                                                                           |
| aantal modules (18 mm) per rij    | 8                                                                                            |
| totaal aantal modules (18 mm)     | 8                                                                                            |
| aantal horizontale rijen          | 1                                                                                            |
| elektrische isolatieklasse        | Dubbele isolatie<br>Klasse II                                                                |
| aantal openingen in interfacezone | 4                                                                                            |
| aantal platen                     | 1 voor besturingen met drukknop<br>4 voor 65 x 85 stopcontacten                              |
| meegeleverde apparatuur           | 2 bedradingsbeugel<br>1 plaat voor drukknopregeling<br>4 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang |
| type frontplaat                   | Transparant                                                                                  |
| vermogensdissipatie in W          | 15 W                                                                                         |
| [In] rated current                | 63 A                                                                                         |
| railtype                          | DIN                                                                                          |
| aantal voorgestane PG ISO         | 7                                                                                            |
| locking options description       | Optioneel sleutelslot                                                                        |
| materiaal kast                    | Behuizing: zelfdovend polymeer                                                               |
| gewicht product                   | 2 kg                                                                                         |
| afmeting basis                    | 90 x 100 mm                                                                                  |
| breedte                           | 236 mm                                                                                       |
| hoogte                            | 460 mm                                                                                       |
| diepte                            | 160 mm                                                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| inwendige diepte | 91 mm                                                       |
| kleur            | Deur: transparant groen<br>Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) |

## Omgeving

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                         | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>EN 62262<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1                                                    |
| vuurbestendigheid                 | 650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1                                                                             |
| IP beschermingsgraad              | IP65 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                   |
| IK beschermingsgraad              | IK09 In overeenstemming met EN 50102                                                                                    |
| Omgevingskenmerken (UV)           | UV-bestendig: klasse 3 In overeenstemming met ISO 4582:2010<br>UV degradatietest In overeenstemming met ISO 4892-2:2013 |
| overvoltage category              | II                                                                                                                      |
| omgevingstemperatuur voor werking | -25...40 °C                                                                                                             |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 17,4 cm   |
| verpakking 1 breedte            | 26,3 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 47,3 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 1,96 kg   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P12       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 42        |
| verpakking 2 hoogte             | 117,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 80,0 cm   |
| verpakking 2 lengte             | 120,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 96,924 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 11 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 9 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.1 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 25 %                                                           |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Nee                                                            |
| SCIP-nummer                                  | 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0                           |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status                         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                 |
| PVC-vrij                                     | Ja                                                             |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 86                                |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | Ja                                |

Image of product in real life situation

