

Productinformatieblad

Specificaties



Aansluitdoos voor Advanced mobiele terminal - Accessoires Magelis XBTGH

XBTZGJBOX

EAN Code: 3595864003191

Prijs: 502,20 EUR

Hoofd

range of product	Magelis XBTGH
product or component type	Kabeldoos
productspecifieke toepassing	Voor geavanceerd XBTGH-handpaneel

Complementair

Us nominale voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsgrenzen	19,2...28,8 V
inschakelstroom	30 A
stroomverbruik in W	6,3 W
elektrische aansluiting	1 connector Connector met 24 pennen handpaneel 1 connector RJ45 Ethernet TCP/IP 1 mannelijke connector SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s seriële COM1-koppeling Schroef aansluitblok 24 ingangen/uitgangen
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
kast materiaal	PPT
bevestigingsmethode	Met 4 M4-schroeven, bevestigd op plaatdikte 1,5 tot 10 mm Knijper, bevestigd op 35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE

Omgeving

immuñiteit voor micro-onderbrekingen	10 ms
standards	FCC Klasse A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
product certifications	cULus C-Tick
ambient air temperature for operation	0...50 °C
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
operating altitude	<= 2000 m
IP beschermingsgraad	IP20 (achterpaneel) IP65 (voorpaneel)
schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
trillingsweerstand	1 gn (f = 9...150 Hz) 3,5 mm (f = 5...9 Hz)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

relatieve vochtigheid	0...90 % zonder condensatie of waterdruppels
weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 kV conform aan IEC 61000-4-2 level 3
weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4 level 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	22,500 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	1,184 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,900 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

 Materialen en verpakking	
F-gasvrij	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	1bf0c012-0edb-485f-a155-95242dfa0339
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.