



PrismaSeT XS, Modulaire verdeler, Opbouw, 2x13 modules, Aarde + Fase + Nul klemmenblok, Zonder deur

LVSXT213

EAN Code: 3606482041318

Prijs: 117,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product name	XS
product or component type	Behuizing
enclosure type	Distributiebehuizing
montage behuizing	Oppervlak

Complementair

breedte	Totaal: 336 mm
hoogte	Totaal: 450 mm
diepte	Totaal : 127 mm
inwendige diepte	115 mm
aantal modules (18 mm) per rij	13
aantal horizontale rijen	2
totaal aantal modules (18 mm)	26
aantal modules van 9 mm	52
elektrische isolatieklasse	Klasse II
meegeleverde apparatuur	2 identificatieplaatje 2 labelbescherming 3 klemmenblok 1 strip voor blindplaat 1 deur moet afzonderlijk worden besteld 2 DIN-rail 1 achterplaat
type frontplaat	Modulair
railtype	Symmetrisch DIN
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
vermogensdissipatie in W	40 W
[In] rated current	63 A
Ui toegekende isolatiespanning	400 V
kalbelinvoer	Kabel of buis Uitgesneden platen Geleiding Verwijderbare platen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

aantal klemmenblokken	1 aarding met 24 uitgangen 1 neutraal met 7 uitgangen 1 fase met 7 uitgangen
vertrekken verdeelklem	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² voor aarding 1 x 35 mm ² + 6 x 16 mm ² voor neutraal 1 x 35 mm ² + 6 x 16 mm ² voor fase
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefverbinding (aarding) , 3 x 6...25 mm ² Insteek (aarding) , 21 x 1,5...4 mm ² (flexibel) Insteek (aarding) , 21 x 6 mm ² (stijf of bedraad) Schroefverbinding (neutraal) , 1 x 35 mm ² Schroefverbinding (neutraal) , 6 x 16 mm ² Schroefverbinding (fase) , 1 x 35 mm ² Schroefverbinding (fase) , 6 x 16 mm ²
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Behuizing: technoplastic Frontpaneel: technoplastic
net weight	2,800 kg
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Frontpaneel: wit (RAL 9003)
market segment	Residentieel Kleine gebouwen

Omgeving

vuurbestendigheid	Achterplaat: 750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 Behuizing: 750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11 Frontpaneel: 750 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-11
IP beschermingsgraad	IP30 zonder deur IP40 met deur
IK beschermingsgraad	IK08 zonder deur IK09 met deur
overvoltage category	II
ambient air temperature for operation	-25...60 °C
standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	46,400 cm
Package 1 Weight	2,816 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	102,112 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	22
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	20 %
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja