



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 6A, 30mA, 6kA A type, vertraagd

DS203NC C6 APR30

2CSR256440R1064

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR256440R1064
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS203NC C6 APR30
Omschrijving	Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 6A, 30mA, 6kA A type, vertraagd
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8012542349822
Netto gewicht	0,085 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 490,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,085 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 71 x 85 Millimeter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	73
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	4
Breedte in module-eenheden:	4
High-immunity uitvoering:	Ja
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Kortvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja

Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 25
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	7.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

