



KNX grafische software - eConfigure KNX Lite voor 250 KNX-apparaten

LSS900100

EAN Code: 3606481192516

Prijs: 964,90 EUR

Hoofd

range	KNX
product or component type	Licentie
device application	Bouw automatiseringssystemen Draagt bij aan de algehele prestatie van de installatie
type software	Configuratiesoftware Actualiseerbare software
software toewijzing	Graphical programming tool
samenstelling apparaat	USB drive KNX dongle
bestemming product	KNX-bussysteem Schakelpaneel
besturingssysteem	Microsoft Windows 7 SP1
type licentie	enkel (1 station)
softwareversie	V1.0
market segment	Klein commercieel Residentieel Kleine gebouwen

Complementair

Maximale instelbare apparaten	800 bus KNX
protocol communicatiepoort	KNX
softwarefunctie	De configuratie van de uitrusting wijzigen Operating/Status report Door de gebruiker gedefinieerde tabellen en rapporten Reports en diagrams Installatie report Klant report Periodical diagram/reports Bewerkingstools en bewerkingfuncties
beschikbarefunctie	8 verdiepingen creatie Automatische installatie van ETS5 Online hulp Configureerbaar voor onder toezicht staande ingangsbewaking
Stappen van de projectconfiguratie	Installation / commissioning Ontwerp Operation / maintenance Optimaliseren
Opgegeven tabbladen	Etiket met scène Catalogus van apparaten en oplossingen Toolbar Verdieping plan Parameters

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Beheer- en visualisatietypes	Smartphone of tablet Via mobiele applicatie Plaatselijke regeling Touch screen
formaat	Dongle
type connector	USB
bestemming bekabelingsuiteinde	USB-poort van pc
bereik compatibiliteit	KNX drukknop KNX drukknopinterface KNX Drukknop pro KNX thermostaat KNX Multi-touch screen KNX aanwezigheidssensor KNX sensor KNX bewegingsdetector KNX ventielaandrijving KNX aandrijver KNX controller

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	4,8 cm
verpakking_1_breedte	10,7 cm
verpakking_1_lengte	16,8 cm
verpakking_1_gewicht	123,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S03
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
verpakking_2_lengte	40,0 cm
verpakking_2_gewicht	3,884 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.