

Productinformatieblad

Specificaties



Thorsman - TP - Plug - 100 stuks - Ø6x30mm - PEHD - Rood

1003020

EAN Code: 7315881003020

Prijs: 13,25 EUR

Hoofd

range of product	Thorsman
product of component type	Muurplug
device short name	TP
device applicatie	Lichte installatie
diameter van boring	6 mm beton 6 mm baksteen 6 mm ALC-beton
Minimale filterselectiviteit attenuatie	35 mm
schroefdiameter	3,5...5 mm
materiaal	PEHD (polyethyleen van lage dichtheid)

Complementair

praktische belastingscapaciteit	Schuifkraft: 0,6 kN voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 0,4 kN voor beton C25 6) Schuifkraft: 0,5 kN voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 0,3 kN voor massieve baksteen 6) Schuifkraft: 0,2 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 0,08 kN voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
praktische belastingscapaciteit	Schuifkraft: 60 kg voor beton C25 4,5) Uittrekbare belasting: 40 kg voor beton C25 6) Schuifkraft: 50 kg voor massieve baksteen 4,5) Uittrekbare belasting: 30 kg voor massieve baksteen 6) Schuifkraft: 20 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 4,5) Uittrekbare belasting: 8 kg voor beton met lage dichtheid 500 en geëxpandeerde klei 6)
kleurtint	Rood
omgevingstemperatuur voor werking	-50...80 °C
diameter	6 mm
lengte	30 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 100
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
gewicht product	0,00068 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 hoogte	4,800 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	0,110 cm
verpakking_1_gewicht	1,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	4,800 cm
verpakking 2 breedte	7,200 cm
verpakking 2 lengte	11,000 cm
verpakking 2 gewicht	100,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja