

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies, white

701-84852

CE

4 jaar
garantie

Deze dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen.
Afwerkingskleur: white



Technische kenmerken

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang met wartels voor twee functies, white.

- Aantal mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Materiaal opbouwdoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE