



# Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 32A, 300mA, 6kA A type, vertraagd

DS203NC C32 APR300

2CSR256440R3324

Generated on 24-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | 2CSR256440R3324                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000905 - Aardlekautomaat                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                        |
| Type                  | DS203NC C32 APR300                                                                          |
| Omschrijving          | Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 32A, 300mA, 6kA A type, vertraagd                              |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 8012542350927                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,085 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | IT                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 535,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FW                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,085 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 71 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85363030                |

## Specificaties

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aantal polen (totaal):                                               | 4             |
| Aantal beveiligde polen:                                             | 3             |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                          | 400           |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                          | 32            |
| Nom. foutstroom (ampère):                                            | 0.3           |
| Type lekstroom:                                                      | A             |
| Energiebegrenzingsklasse:                                            | 3             |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):                     | 10            |
| Frequentie:                                                          | 50/60 Hz      |
| Uitschakelkarakteristiek:                                            | C             |
| Meeschakelende nul:                                                  | Ja            |
| Overspanningscategorie:                                              | 3             |
| Vervuilingsgraad:                                                    | 2             |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                           | 73            |
| Spanningstype:                                                       | AC            |
| Stootstroomvastheid (kiloampère):                                    | 4             |
| Breedte in module-eenheden:                                          | 4             |
| High-immunity uitvoering:                                            | Ja            |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                     | 500           |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                            | 4             |
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):                | 6             |
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère): | 6             |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP2X          |
| Afschakelkarakteristiek:                                             | Kortvertraagd |
| Met vergrendelingsvoorziening:                                       | Ja            |

## Specificaties

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>            | -25 - 55 |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>  | 25 - 25  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b> | 1 - 25   |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                                         | Nee      |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                           | 15.1     |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

