

# Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, 1800x800x600 mm, IP55

NSYSFN18860

EAN Code: 3606486102855

**Prijs: 883,50 EUR**

## Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | PanelSeT   |
| Uitgebreid bereik         | PanelSeT SFN   |
| Applicatie                | Multifunctioneel   |
| product or component type | Geschikte kast   |
| nominale hoogte kast      | 1800 mm  |
| nominale breedte kast     | 800 mm   |
| nominale diepte kast      | 600 mm   |
| montage behuizing         | Staande  |
| apparatsamenstelling      | 2 schuifrails<br>4 montageplaat snelbevestigingsbeugels<br>1 structuur<br>1 deur<br>1 sluitsysteem met hendel: deur<br>1 achterpaneel<br>1 dak |

## Complementair

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| structuurtype                   | Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames<br>Platen en deuren in structuur ingebouwd<br>Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm<br>Gevormd uit één sectie |
| deuropening                     | Omkeerbaar (120 °)  |
| deurtype                        | Vol voorkant  |
| beschrijving montageplaat       | Zonder montageplaat   |
| type wartelplaat                | Zonder kabeldrukplaat   |
| type slot                       | 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur  |
| aantal deuren                   | Voorkant: 1 deur(en)  |
| toegankelijkheid voor bediening | Achterkant<br>Zijkanten van kast<br>Voorkant  |
| verwijderbare delen             | Deur met schroeven scharnier<br>Achterpaneel met schroeven<br>Dak met schroeven<br>Beugel montageplaat met schroeven<br>Schuifrail met schroeven                                    |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>materiaal</b>             | Frame: gegalvaniseerd staal<br>Stijlen: gegalvaniseerd staal<br>Deur: plaatstaal<br>Panelen: plaatstaal<br>Scharnier: zamak<br>Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel |
| <b>oppervlakte afwerking</b> | Epoxy-polyester poeder  |
| <b>kleur</b>                 | Behuizing: grijs (RAL 7035)<br>Hendel: zwart (RAL 9005)   |
| <b>net weight</b>            | 77,7 kg   |

## Omgeving

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>standards</b>              | IEC 62208<br>UL<br>CUL     |
| <b>NEMA beschermingsgraad</b> | NEMA 3R/12                 |
| <b>IP beschermingsgraad</b>   | IP55 conform aan IEC 60529 |
| <b>IK beschermingsgraad</b>   | IK10 conform aan IEC 62262 |

## Verpakkingseenheid

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Unit Type of Package 1</b>       | PCE        |
| <b>Number of Units in Package 1</b> | 1          |
| <b>Package 1 Height</b>             | 193,000 cm |
| <b>Package 1 Width</b>              | 85,000 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 69,000 cm  |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 91,100 kg  |

## contractuele waarborg

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Coverage</b> | Kernproduct |
| <b>Garantie</b> | 18 months   |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 482

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal 45 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Image of product / Alternate images

Alternative

---









Offer Marketing Illustration

Packaging

---

