



## Modicon Networking - Switch - tofino firewall - 2 poorten koper - TX/TX

TCSEFEA23F3F22

EAN Code: 3606480758003

Prijs: 2.100,00 EUR

### Hoofd

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| range of product           | Modicon Networking                                                              |
| product or component type  | Ethernet TCP/IP-firewall                                                        |
| protocol communicatiepoort | Ethernet TCP/IP<br>SSH<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>SFTP<br>SCP<br>LLDP<br>RS232 |
| Ethernet-poort             | 10/100BASE-TX - 2 poort(en) koperen kabel                                       |
| Cyber beveiligde boot      | IPSec<br>DoS-preventie                                                          |
| webdiensten                | Ingebouwde firewall                                                             |
| encryptieprotocol          | MAC addresses filtering                                                         |

### Complementair

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| geïntegreerd aansluitingstype          | Afgeschermd RJ45 koperen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| supportmedium transmissie              | Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koperen kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ethernetservice                        | Multicast-filtering                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| redundantie                            | Redundante voedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Us] rated supply voltage              | 12...48 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| voedingsspanningsgrenzen               | 9,6...60 V DC SELV<br>18...30 V AC SELV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| stroomverbruik in W                    | 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| elektrische aansluiting                | Verwijderbare connector 6 voeding                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| markering                              | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lokale signalering                     | 2 LEDs (groen) for P1/P2-voedingen<br>1 LED (rood) for storing<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for Apparaat status<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for status van geheugenstick<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for interne poort status<br>1 tweekleurige led (groen/geel) for seriële poort status |
| alarmuitgang                           | 1 spanningsvrij contact 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| alarmfunctie                | Fout stroomtoevoer<br>Status gegevenslink<br>Schakelfout |
| Ethernet bekabelingssysteem | TF-schakelaars                                           |
| width                       | 60 mm                                                    |
| height                      | 145 mm                                                   |
| depth                       | 125 mm                                                   |
| net weight                  | 0,66 kg                                                  |

## Omgeving

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for operation | 0...60 °C                                                                              |
| relatieve vochtigheid                 | 10...95 % niet-condenserend                                                            |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                                                                                   |
| richtlijnen                           | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit |
| standards                             | UL 508<br>EN/IEC 61131<br>EN/IEC 60950                                                 |
| productcertificaten                   | CE<br>UL<br>RCM<br>UKCA<br>DNV                                                         |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 21,500 cm |
| Package 1 Width              | 22,500 cm |
| Package 1 Length             | 23,000 cm |
| Package 1 Weight             | 1,020 kg  |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 2         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,968 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |

### Use Again

|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terugname                                                                                                              | No |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

