

PRODUCT DATABLAD

Type: SM-D3-2000-D-W
Art. Nr.: 9300188



4026911112942

Korte omschrijving

SM D3 inbouw donkere infraroodstraler met scherm, 2 kW, wit

*** Afbeelding niet toegestaan:
https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/4026911000003/PPI/SM_D3_D_W.jpg

Product omschrijving

De SOLAMAGIC D3-plafondinbouwstraler maakt een veilige en onopvallende installatie van de premium-donkerstraler in uiteenlopende plafondconstructies mogelijk, met name in beschutte buitenomgevingen en als zoneverwarming, bijvoorbeeld in serres. De behuizing en de inbouwlijst zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium. Het toestel is uitgerust met een Solastar-AL-verwarmingsbuis die een grote efficiëntie en zeer lange levensduur (ca. 5000 bedrijfsuren) heeft, en tevens gekenmerkt wordt door weinig restlicht. In beschutte buitenomgevingen maken donkerstralers een zeer flexibele toepassing mogelijk en staan ze garant voor constante, aangename warmtezones. Kleuren: titanium, wit, nano-antraciet; hoge efficiëntie, geen opwarmfase, vermogen: 2000W; beschermingsgraad: IP45; beschermingsklasse: I, afmetingen met frame (zonder frame): 900(850)x370(300)mm, inbouwdiepte: 100mm, aansluiting: 40 cm +180 cm stekkercabel voor aansluiting van de installatie; 1-fase stroomaansluiting 16A, 230V, CE-conform.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Model	Plafondstraler	Spanning	230 230 Volt
Montagewijze	Inbouw	Aantal verwarmingsstanden	1
Vermogensstand UIT	✗	Min. verwarmingsvermogen	2000 Watt
Montage boven commode	✗	Max. verwarmingsvermogen	2000 Watt
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Min. montagehoogte	1,8 Meter
Kleur	Wit	Max. montagehoogte	2,5 Meter
Compatible met Apple HomeKit	✗	Hoogte	900 Millimeter
Compatible met Google Assistant	✗	Breedte	370 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	✗	Diepte	100 Millimeter
Met IFTTT ondersteuning	✗	RAL-nummer	9010

Gecreëerd op: 16-12-2025