



Noodverlichtingsarmatuur Evago Decentraal  
2 watt, alu continu inbouw 22 meter led  
armatuur met automatische zelfdiagnose  
serie Evago + pictogram vluchtroute  
rechtdoor + GST18/3-2M snoer

EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M

7TCA091160R0556

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                    |
| Bestelnummer          | 7TCA091160R0556                                                                                                                                                                                                                                |
| Oude artikelnummer    | SN4510216062-003                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM Productklasse    | EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur                                                                                                                                                                                                            |
| Merknaam              | ABB VanLien                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serie/programma       | Evago                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type                  | EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M                                                                                                                                                                                                                 |
| Garantie              | 5 jaar                                                                                                                                                                                                                                         |
| Omschrijving          | Decentraal 2 watt, alu continu inbouw 22 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute rechtdoor + GST18/3-2M snoer                                                                                     |
| Overig                | De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering. Inclusief ronde en vierkante sierafdekkapjes Voorzien van een Wieland GST18/3 - 2 meter aansluitsnoer. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                 |
| Indicatieve levertijd | 9 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                |
| GTIN code             | 8713812769943                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netto gewicht         | 1130 Gram                                                                                                                                                                                                                                      |
| Land van herkomst     | GB                                                                                                                                                                                                                                             |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 335,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-1990        |
| Conditiegroep | LI                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1131 Gram                 |
| Verpakking                        | Kartonnen doos            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 300 x 205 x 88 Millimeter |
| CBS nummer                        | 94054990                  |

## Specificaties

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Functie:                          | Vluchtwegindicatie                |
| Voedingssysteem:                  | Decentraal (individuele batterij) |
| Continu bedrijf:                  | Ja                                |
| Kleur behuizing:                  | Aluminium                         |
| RAL-nummer behuizing:             | 9006                              |
| Montagewijze:                     | Inbouw                            |
| Geschikt voor markeringstype:     | Inlegvel/-plaat                   |
| Materiaal afdekking:              | Kunststof transparant             |
| Toepassing indicator:             | Enkelzijdig/dubbelzijdig          |
| Lengte (millimeter):              | 235                               |
| Hoogte/diepte (millimeter):       | 134                               |
| Breedte (millimeter):             | 84                                |
| Buitendiameter (millimeter):      | 84                                |
| Inbouwlengte (millimeter):        | 300                               |
| Inbouwbreedte (millimeter):       | 68                                |
| Materiaal behuizing:              | Kunststof                         |
| Inbouwhoogte/diepte (millimeter): | 48                                |
| Inbouwdiameter (millimeter):      | 68                                |
| Nom. spanning (volt):             | 220 - 240                         |
| Spanningstype:                    | AC                                |
| Autonomie (uur):                  | 1                                 |
| Accu-eigenschap:                  | NiMH                              |
| Bewakingsinrichting:              | Automatische zelfdiagnose         |
| Met lichtbron:                    | Ja                                |
| Beschermingsgraad (IP):           | IP40                              |
| Lamptype:                         | LED niet uitwisselbaar            |

## Specificaties

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lamphouder:                                                      | Overig                      |
| Lampvermogen (watt):                                             | 2                           |
| Lichtkleur:                                                      | Wit                         |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                               | 1                           |
| Kleurtemperatuur (kelvin):                                       | 5000 - 5000                 |
| Kleurweergave-index:                                             | 80-89                       |
| Beschermingsklasse:                                              | II                          |
| Met afstandsschakelaaraansluiting:                               | Nee                         |
| Herkenningssafstand (meter):                                     | 22                          |
| Nom. stroom (milliampère):                                       | 19 - 19                     |
| Vermogensfactor:                                                 | 0.9                         |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius): | 0 - 35                      |
| Incl. pictogram:                                                 | Ja                          |
| Aantal verlichtingskoppen:                                       | 1                           |
| Voorschakelapparaat:                                             | LED regeling stroomgestuurd |
| Max. systeemvermogen (watt):                                     | 4                           |
| Nom. bedrijfsduur (uur):                                         | 1 - 1                       |
| Soort bedrading:                                                 | Eindig                      |
| Aantal polen:                                                    | 7                           |
| Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):                        | 2.5                         |
| Aansluitwijze:                                                   | Schroefaansluiting          |
| Met afstandsbediening:                                           | Nee                         |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                             | Ja                          |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

