

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit ein doppelter M20-Eingang mit Kabelverschraubung und ein einfacher M20-Eingang mit Kabelverschraubung für eine Funktion, black

761-84162



Diese Aufputzdose mit ein doppelter M20-Eingang mit Kabelverschraubung und ein einfacher M20-Eingang mit Kabelverschraubung eignet sich für eine Funktion. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen.
Farbausführung: black

Technische Daten

Spritzwassergeschützte Aufputzdose mit ein doppelter M20-Eingang mit Kabelverschraubung und ein einfacher M20-Eingang mit Kabelverschraubung für eine Funktion, black.

- Anzahl der Mechanismen: Einfacher Rahmen für einen Schalter.
- Aufputzdosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Farbausführung: black
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

