



Harmony 9001 - Signaallamp - Fresnel lens - 240V AC - 30mm - LED - Rood

9001KP7LRR31

EAN Code: 3389110917673

Prijs: 90,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Controlelampje
device short name	9001K

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
lenstype	Fresnel kunststof
kap/operator of lenskleur	Rood
lichtbron	Rood LED
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Via integrale transformator 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
werkingspositie	Eender welke positie
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1
lichtbron	LED
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
net weight	0,21 kg
type lens	Fresnel
nominale voedingsspanning	220...240 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
kleur lichtbron	Rood

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

voedingsfrequentie	50...60 Hz
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

Omgeving

standards	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
product certifications	NEMA UL 508
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65 IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,572 cm
verpakking 1 breedte	5,334 cm
verpakking 1 lengte	9,144 cm
verpakking_1_gewicht	226,796 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.