



Modicon Networking - Switch - firewall en router - 2 poorten koper - TX/TX

TCSEFEC23F3F21

EAN Code: 3606480757983

Prijs: 1.198,00 EUR

Hoofd

range of product	Modicon Networking
product or component type	Ethernet TCP/IP-firewall
protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP RS232
Ethernet-poort	10/100BASE-TX - 2 poort(en) koperen kabel
Cyber beveiligde boot	Syslog-protocolondersteuning IPSec
webdiensten	Ingebouwde firewall
encryptieprotocol	MAC addresses filtering

Complementair

geïntegreerd aansluitingstype	Afgeschermd RJ45 koperen kabel
supportmedium transmissie	Afgeschermd twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel
Maximale kabelafstand tussen apparaten	100 m koperen kabel
Ethernetservice	Multicast-filtering Syslog
communicatiedienst	Poortbewaking
looptijd diagnose	Signaalcontact Zelftest MAC-melding
redundantie	Redundante netwerkkoppeling Routerredundantie
[Us] rated supply voltage	12...48 V
voedingsspanningsgrenzen	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
stroomverbruik in W	6,9 W
elektrische aansluiting	Verwijderbare connector 6 voeding
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
markering	CE UL RCM

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

beschikbarefunctie	Systeeminformatie Rapporteren IP Firewall-lijst Configuratiecontrole Bereikbaarheidstest (ping) Alarmen (Traps)
lokale signalering	2 LEDs (groen) for P1/P2-voedingen 1 LED (rood) for storing 1 tweekleurige led (groen/geel) for Apparaat status 1 tweekleurige led (groen/geel) for status van geheugenstick 1 tweekleurige led (groen/geel) for interne poort status 1 tweekleurige led (groen/geel) for seriële poort status
alarmuitgang	1 spanningsvrij contact 1 A
alarmfunctie	Fout stroomtoevoer Status gegevenslink Schakelfout Temperatuurdrempel Extern geheugen verwijderd
Ethernet bekabelingssysteem	TF-schakelaars
width	60 mm
height	145 mm
depth	125 mm
net weight	0,61 kg

Omgeving

ambient air temperature for operation	0...60 °C
relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20
richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
standards	UL 508 EN/IEC 61131 EN/IEC 60950
productcertificaten	CE UL RCM UKCA DNV

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	22,500 cm
Package 1 Weight	1,031 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm

Package 2 Weight	2,700 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Dimensions Drawings

Dimensions

