

Spritzwassergeschützte, vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifachen Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für zwei Funktionen, white

701-84252



Diese vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifachen Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen eignet sich für zwei Funktionen. Die gesamte Einheit ist spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen. Farbausführung: white

Technische Daten

Spritzwassergeschützte, vertikale Doppel-Aufputzdose mit einer zweifachen Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen für zwei Funktionen, white.

- Anzahl der Mechanismen: Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Aufputzdosenmaterial: die Aufputzdose ist aus stoßfestem, staubdichtem, halogenfreiem und selbstlöschendem Polypropylen (UL94-V2/1,6 mm) gefertigt
- Farbausführung: white
- Farbe RAL (annähernd): 9010
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 0502-Y50R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Schutzart: siehe Schutzart der montierten Funktion
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07 bei einer Mindesttemperatur von -25 °C und einer Höchsttemperatur von 55 °C
- Kennzeichnung: CE

