

Productinformatieblad

Specificaties



iSW - Lastscheider 1P - In=20A - Signaallamp 230V

A9S61120

EAN Code: 3606480088919

Prijs: 52,20 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--------------|
| range | Acti 9 |
| product name | Acti 9 iSW |
| product or component type | Lastscheider |
| device short name | iSW |
| device application | Controle |
| poles description | 1P |
| utilisation category | AC-22A |
| suitability for isolation | Ja |

Complementair

| | |
|--|--|
| le toegekende bedrijfstrom | 20 A bij 250 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 250 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| control type | Omschakelen |
| local signalling | AAN/UIT indicatie en lamp |
| contact position indicator | Ja |
| spanning op signalisatiecircuit | AC: 230 V 50/60 Hz |
| mounting mode | Vast |
| mounting support | DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm | 2 |
| height | 77 mm |
| width | 18 mm |
| depth | 70 mm |
| colour | Grijs |
| mechanical durability | 300000 cycles |
| electrical durability | 30000 cycles |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel met kopring |
| wire stripping length | 9 mm |
| tightening torque | 1,2 N.m |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| standards | EN/IEC 60669-2-4 |
| IP beschermingsgraad | IP4 |
| pollution degree | 2 |
| tropicalisation | 2 |
| relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -20...50 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,500 cm |
| Package 1 Width | 1,900 cm |
| Package 1 Length | 8,500 cm |
| Package 1 Weight | 60,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 8,500 cm |
| Package 2 Width | 9,500 cm |
| Package 2 Length | 22,500 cm |
| Package 2 Weight | 780,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 144 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 30,000 cm |
| Package 3 Length | 40,000 cm |
| Package 3 Weight | 9,852 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.