

## PRODUKTDATENBLATT

**Type:** SM-Dimm-X3-ARC-NA  
**Art. Nr.:** 9300212



4026911114243

### Kurzbeschreibung

SM-Funk-Dimm-Modul X3, bis 3kW, anthr., B 11.5cm



Mit dem SM-Funk-Dimm-Modul X3 können die Strahler S1+ und S3 sowie D3 in 3 Stufen (33/66/100%) gedimmt werden. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. In Schnellmontage lässt es sich einfach an den Infrarotstrahler anstecken. Es ist erhältlich in den Farben Weiß, Titan und Nano-Anthrazit, für Strahler bis 3 kW, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x92 mm, Reichweite: 20 m, 230 V.

### ETIM 10 Merkmale

<b>Zusammenstellung</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse	<b>Anzahl der Module (bei Modulbauweise)</b>	1
<b>Bedienungsart</b>	Funk	<b>Anzahl der Einheiten</b>	1
<b>App-Steuerung über Bluetooth</b>	×	<b>RAL-Nummer (ähnlich)</b>	7016
<b>Dimmung Phasenanschnitt</b>	✓	<b>Nennspannung</b>	230 230 Volt
<b>Dimmung Phasenabschnitt</b>	×	<b>Frequenz</b>	50 50 Hertz
<b>Seriendimmer</b>	×	<b>Steuerspannung</b>	230 230 Volt
<b>Lastart</b>	universal	<b>Nennleistung ohmsche Last</b>	3000 3000 Watt
<b>Nebenstelleneingang</b>	×	<b>Nennleistung induktive Last</b>	16 16 Voltampere
<b>Lichtwertspeicher</b>	×	<b>Nennleistung kapazitive Last</b>	5 5 Voltampere
<b>Verwendbar mit Taste</b>	×	<b>Max. Schaltleistung LED</b>	0 Watt
<b>Verwendbar mit Bewegungsmelder</b>	×	<b>Leistungsaufnahme</b>	3,5 Watt
<b>Verwendbar mit Präsenzmelder</b>	×	<b>Aderquerschnitt</b>	1,5 1,5 Quadratmillimeter
<b>Verwendbar mit Zeitschalter/Timer</b>	×	<b>Gerätebreite</b>	115 Millimeter
<b>Verwendbar mit Funktaste</b>	✓	<b>Gerätehöhe</b>	200 Millimeter
<b>Verwendbar mit IR-Taste</b>	×	<b>Gerätetiefe</b>	92 Millimeter
<b>Min. Helligkeit steuerbar</b>	×	<b>Min. Tiefe der Gerätedose</b>	0 Millimeter
<b>Montageart</b>	Aufputz		
<b>Befestigungsart</b>	Befestigung mit Schraube		
<b>Werkstoff</b>	Metall		
<b>Werkstoffgüte</b>	Aluminium		
<b>Halogenfrei</b>	×		
<b>Oberflächenschutz</b>	anodisiert/eloxiert		
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	glänzend		
<b>Farbe</b>	anthrazit		
<b>Transparent</b>	×		
<b>Geeignet für Schutzart (IP)</b>	IP44		
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK03		
<b>Anschlussart</b>	sonstige		
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	×		

Erstellt am: 16.12.2025

<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	x
<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	x
<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	x