



KNX spaceLYnk logic controller

LSS100200

EAN Code: 3606480715723

Prijs: 2.334,00 EUR

Hoofd

range	Spacelogic knx
productnaam	SpaceLYnk
product of component type	Logic controller

Complementair

protocol communicatiepoort	Modbus IP (Internet Protocol) BACnet KNX
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
stroomverbruik in W	2 W
LED-indicator	LED (groen) voor CPU belasting LED (groen/rood) voor KNX onder spanning/reset
fysieke interface	1 x RJ45 1 x RS485 1 x RS232 1 x TP-UART2
Maximumaantal gelijktijdige gebruikers	50
Number of Modbus server	31
Number of BACnet tags	2000
geïntegreerd aansluitingstype	1 USB 2.0 poort
control type	RESET drukknop
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-TX
mounting support	DIN-rail
aansluitingen - aansluitklemmen	KNX bus: busaansluitklem 2 kabel(s) 0,8 mm² Voeding: klem aansluitklem 1,5 mm² Serieel: klem aansluitklem 1,5 mm²
hoogte	90 mm
breedte	52 mm
diepte	58 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur voor werking	-5...45 °C
operating altitude	<= 2000 m
relative humidity	0...93 %

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

standards	IEC 60950-1
-----------	-------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	9,300 cm
verpakking_1_gewicht	127,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	7,500 cm
verpakking 2 breedte	20,000 cm
verpakking 2 lengte	35,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,385 kg
Eenheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	6,030 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	34 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	2
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.