



# Maxos LED Industry 4MX850

## LL850Z 491 H4 SR2DALI

### Maxos LED Industry 4MX850, Accessory

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. Het minimalistische Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos-draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

### Product gegevens

| Algemene informatie    |        | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) |               |
|------------------------|--------|---------------------------------------|---------------|
| Aantal VSA's           | -      | Lichtrendement (gespec.) (nom.)       | 0 lm/W        |
| Driver/VSA inbegrepen  | Nee    | Kleurweergave-index (CRI)             | -             |
| Waardeschaal           | Beter  | Kleur lichtbron                       | -             |
| Garantieperiode        | 5 jaar | Optiektype                            | -             |
| Sustainability rating  | -      | Bundelspreiding armatuur              | -             |
| Gegevens lichttechniek |        | Bedrijfs- en elektrische gegevens     |               |
| Lichtstroom            | 0 lm   | Ingangsspanning                       | 220 tot 240 V |

## Maxos LED Industry 4MX850

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz           |
| Energieverbruik                         | 0,5 W                 |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                   |
| Aansluiting                             | Aansluitunit, 3-polig |
| Kabel                                   | -                     |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | -                     |
| Geschikt voor willekeurige schakeling   | Niet van toepassing   |
| IEC beschermingsklasse                  | Veiligheidsklasse I   |

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Dimbaar                           | -   |
| Driver/voedingsunit/transformator | -   |
| Constante lichtopbrengst          | Nee |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Staal                             |
| Reflectormateriaal               | -                                 |
| Materiaal optiek                 | -                                 |
| Materiaal optische lichtkap/lens | -                                 |
| Fixation material                | -                                 |
| Kleur behuizing                  | Wit                               |
| Afwerking optische lichtkap/lens | -                                 |
| Totale hoogte                    | 1.475 mm                          |
| Beschermingsklasse               | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie                 | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Nettogewicht (per stuk)          | 1,300 kg                          |

### Keurmerken en classificaties

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
|----------------|-------------------------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Brandbaarheidsmarkering                | -              |
| CE-markering                           | Ja             |
| ENEC-markering                         | ENEC-markering |
| Conform EU RoHS-richtlijn              | Ja             |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C          |
| Bereik omgevingstemperatuur            | -20 tot +25 °C |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | -      |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10% |

### Productgegevens

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | LL850Z 491 H4 SR2DALI             |
| Volledige productnaam            | LL850Z 491 H4 SR2DALI             |
| Full EOC                         | 872016962217399                   |
| Bestelcode                       | 8720169622173                     |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910505103992                      |
| Lokale code                      | 8720169622173                     |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                 |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8720169622173                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 3                                 |
| EAN/UPC - Case                   | 8720169622197                     |
| Code productfamilie              | LL850Z [Maxos LED Warehouse Acc.] |

