

## Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1) für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 5112 00     | 1  | 116,43             | 06 | 4010337086819 |

### Merkmale

- Montage auf Busankoppler 3.
- Demontageschutz durch Verschraubung.
- Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
- Weiße Betriebs-LED.
- Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche.
- Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
- Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.

### Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Schutzklasse:        | III              |

### Hinweise

- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice [www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de).
- Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.

### Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.